



DES ARBRES AVEC DES
VITESSES DE ROTATION
DIFFÉRENTES



COUUPLE ÉLEVÉ POUR
LES MATERIAUX LES PLUS
HOSTILES



POLYVALENT



FAIBLES COÛTS
D'ENTRETIEN



FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL



ROBUSTESSE



— SÉRIE

LS

OUVREURS DE SACS



SMART SOLUTIONS TO PRESERVE THE ENVIRONMENT

IDÉAL POUR OUVRIR LES DÉCHETS EN SAC

Les ouvre-sacs sont des broyeurs à deux arbres dotés de couteaux spéciaux qui sont idéaux pour les traitements où la préparation du produit est nécessaire pour permettre un tri manuel ultérieur ou une sélection automatique. Fonctionnant sans écran, ils peuvent traiter des flux de matériaux élevés. Les ouvreurs de sacs (LS) sont utilisés dans le traitement des déchets hétérogènes en ouvrant le produit sans le broyer avant la ligne de tri.



STRUCTURE
EN ACIER



ROULEMENTS
EXTERNES



SYSTÈME SPÉCIAL
DE COUTEAUX



GRAISSAGE
AUTOMATIQUE



MODEM
INTÉGRÉ



SCAN ME!
DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

MODÈLE	TRANSMISSION ÉLECTRIQUE			
	LS 1300	LS 1500	LS 1800	LS 2000
TAILLE DE LA CHAMBRE DE COUPE mm	960x1260	1100x1460	1100x1760	1300x1960
MOTORISATION kW	1x15 + 1x30	1x15 + 1x37	1x22 + 1x55	1x22 + 1x55
VERSION	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
COUTEAUX	à bec	à bec	à bec	à bec
ÉPAISSEUR DES COUTEAUX mm	40 - 50	50 - 75	50 - 75	75 - 100

MATÉRIEL



DÉCHETS
EN SACS

